

## Teljesítménynyilatkozat

**CK-CPR-T0110/2**

**A nyilatkozat kizárólag igazolt szállítólevéllel együtt érvényes!**

- A terméktípus szabványos megnevezése:  
**Pályaburkolati beton – a szállítólevélen meghatározott jelölés szerint**
- Típus-, tétel-, sorozatszám vagy egyéb jelölés, amely szükséges lehet az építési termék azonosításához: **Lásd az 1. pontot.**
- Az építési termék rendeltetése a vonatkozó előírás esetleg a gyártó feltételezése szerint:  
**Beton pályaburkolat; Beton pályaburkolatok építése, e-UT06.03.31 útiügyi műszaki előírásban meghatározott feltételek teljesülése esetén.**
- A gyártó neve és értesítési címe: **Betonpartner Magyarország Kft. 1186 Budapest Zádor utca 3.**
- 8000 Székesfehérvár, Kissós út 4. Keverőtelepe**
- A meghatalmazott képviselő neve, címe: **Nincs**
- Az építési termék állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer (CPR V. melléklete szerint): **2+ rendszer**
- Gyártói teljesítménynyilatkozat a vonatkozó szabvány által szabályozott építési termékre:  
**A 122/2007 számon kijelölt gyártásellenőrzés-tanúsító szerv elvégezte a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát, valamint folyamatosan végzi az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését a 2+ rendszer szerint és kiadta a CK-CPR-T0110 számú Üzemi Gyártásellenőrzés Megfelelőségi Tanúsítványt.**
- A teljesítménykövetelmények értékelése

A beton konzisztenciája átadáskor  
(terülés, roskadás mm):

	F2	F3	S1	S2
Min.	350	420	10	50
Max.	410	480	40	90

A beton testsűrűsége: megfelel

A beton eltarthatósága: általános körülmények esetén 90 perc

Lényeges jellemzők:

A gyártó által vállalt jellemzői nyomószilárdság 28 napos korban, vegyes tárolással (N/mm<sup>2</sup>)

CP 3/2	CP 3,5/2,4	CP 4/2,7
27	33	40

A gyártó által vállalt jellemzői hajlító-húzószilárdság 28 napos korban, vegyes tárolással (N/mm<sup>2</sup>)

CP 3/2	CP 3,5/2,4	CP 4/2,7
3	3,5	4

A beton egyéb tulajdonságai a beton jelében megadott követelmény szerint: megfelel

A termék az elvárt használati élettartamot csak akkor teljesíti, ha a terméket érő hatások mértéke nem lépi túl a termék jelében megadott környezeti osztályokra vonatkozó határértékeket.

- Az 1. és 2. pontban meghatározott termék megfelel a 8. pontban feltüntetett, teljesítménynyilatkozat szerinti teljesítménynek. A teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről eljáró személy:

Sélley Zoltán ügyvezető igazgató  
Scholz Péter ügyvezető igazgató



Zsoldos Gábor  
országos vezető betontechnológus

Budapest, 2020. október 21.