

Teljesítménynyilatkozat

CK-CPR-T0529/3-M1

A nyilatkozat kizárólag igazolt szállítólevéllel együtt érvényes!

- A terméktípus szabványos megnevezése:
Hidraulikus kötőanyagú burkolatalap – a szállítólevélen meghatározott jelölés szerint
- Típus-, tétel-, sorozatszám vagy egyéb jelölés, amely szükséges lehet az építési termék azonosításához: **Lásd az 1. pontot.**
- Az építési termék rendeltetése a vonatkozó előírás esetleg a gyártó feltételezése szerint:
Hidraulikus kötőanyagú burkolatalap Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú alaprétegei, az e-UT 06.03.53:2025 útügyi műszaki előírásban meghatározott feltételek teljesülése esetén.
- A gyártó neve és értesítési címe: Betonpartner Magyarország Kft. 1186 Budapest Zádor utca 3.
- 2800 Tatabánya, Cementgyári út 1. Keverőtelepe**
- A meghatalmazott képviselő neve, címe: **Nincs**
- Az építési termék állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer (CPR V. melléklete szerint): **4 rendszer**
- Gyártói teljesítménynyilatkozat a vonatkozó szabvány által szabályozott építési termékre:
A kijelölt gyártásellenőrzés-tanúsító szerv elvégezte a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát, valamint folyamatosan végzi az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését a 2+ rendszer szerint és kiadta a **CK-CPR-T0529 számú Üzemi Gyártásellenőrzés Megfelelőségi Tanúsítványt.**
- A teljesítménykövetelmények értékelése
Lényeges jellemzők:

Alkalmassági vizsgálat alapján:

Finomsági modulus	6,95	MSZ EN 933-1
Optimális víztartalom, w_{opt}	5,7 m%	MSZ EN 1097-5
Legnagyobb száraz térfogatsűrűség, ρ_{dmax}	2,17 Mg/m ³	MSZ EN 13 286-2
Nyomószilárdság, R_c (henger, H/D arány=1)	4,6 N/mm ²	MSZ EN 13 286-41

A gyártó által vállalt nyomószilárdsági értékek (150 mm élhosszúsági kockán):

	Középpérték	Legkisebb egyedi érték	Legnagyobb egyedi érték
CKt-2	$\geq 2,2$ N/mm ²	$\geq 1,8$ N/mm ²	$\leq 3,6$ N/mm ²
CKt-4	$\geq 4,2$ N/mm ²	$\geq 2,8$ N/mm ²	$\leq 7,0$ N/mm ²

A termék egyéb tulajdonságai a termék jelében megadott követelmény szerint: megfelel

A termék az elvárt használati élettartamot csak megfelelő bedolgozás és utókezelés esetén teljesíti, ha a terméket érő hatások mértéke nem lépi túl a termék jelében megadott környezeti osztályokra vonatkozó határértékeket.

- Az 1. és 2. pontban meghatározott termék megfelel a 9. pontban feltüntetett, teljesítménynyilatkozat szerinti teljesítménynek. A teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.



Csókay Tamás
betontechnológus