

Teljesítménynyilatkozat

CK-CPR-T0111/1

A nyilatkozat kizárólag igazolt szállítólevéllel együtt érvényes!

1. A terméktípus szabványos megnevezése:
Transzportbeton – a szállítólevélen meghatározott jelölés szerint
2. Típus-, tétel-, sorozatszám vagy egyéb jelölés, amely szükséges lehet az építési termék azonosításához: **Lásd az 1. pontot.**
3. Az építési termék rendeltetése a vonatkozó előírás esetleg a gyártó feltételezése szerint:
Tervezett és rendelt, a magas- és mélyépítésben helyszínen készített, előre gyártott beton, vasbeton és feszített vasbeton szerkezetekhez és szerkezeti elemekhez az MSZ EN 206:2014,+A1:2016; MSZ 4798-1:2004 „VV”; MSZ 4798:2016 szabványban meghatározott feltételek teljesülése esetén.
4. A gyártó neve és értesítési címe: **Betonpartner Magyarország Kft. 1186 Budapest Zádor utca 3.**
5. **2234 Maglód, Wodiáner Ipari Park Keverőtelepe**
6. A meghatalmazott képviselő neve, címe: **Nincs**
7. Az építési termék állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer (CPR V. melléklete szerint): **2+ rendszer**
8. Gyártói teljesítménynyilatkozat a vonatkozó szabvány által szabályozott építési termékre:
A 122/2007 számon kijelölt gyártásellenőrzés-tanúsító szerv elvégezte a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát, valamint folyamatosan végzi az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését a 2+ rendszer szerint és kiadta a CK-CPR-T0111 számú Üzemi Gyártásellenőrzés Megfelelőségi Tanúsítványt.

9. A teljesítménykövetelmények értékelése

A beton konzisztenciája átadáskor
(terület mm):

	F2	F3	F4	F5	F6
Min.	350	420	490	560	630
Max.	410	480	550	620	

A beton testsűrűsége: megfelel

A beton eltarthatósága: általános körülmények esetén 90 perc

Lényeges jellemzők:

A gyártó által vállalt jellemző érték szerinti nyomószilárdság átlaga (vegyes tárolás esetén)

C8/10	C12/15	C16/20	C20/25	C25/30	C30/37	C35/45	C40/50	C45/55	C50/60
17,4 N/mm ²	22,8 N/mm ²	28,2 N/mm ²	33,7 N/mm ²	39,1 N/mm ²	46,7 N/mm ²	55,4 N/mm ²	60,8 N/mm ²	66,3 N/mm ²	71,7 N/mm ²

A beton egyéb tulajdonságai a beton jelében megadott követelmény szerint: megfelel

A termék az elvárt használati élettartamot csak akkor teljesíti, ha a terméket érő hatások mértéke nem lépi túl a termék jelében megadott környezeti osztályokra vonatkozó határértékeket.

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék megfelel a 8. pontban feltüntetett, teljesítménynyilatkozat szerinti teljesítménynek. A teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről eljáró személy:

Sélley Zoltán ügyvezető igazgató

Scholz Péter ügyvezető igazgató



Zsoldos Gábor

országos vezető betontechnológus

Budapest, 2020. október 21.